




HDB-2000H 펌웨어 업데이트 방법




- ① 메모리카드를 컴퓨터에 연결 후 포맷을 진행합니다.
- ② 포맷 진행시 파일시스템 FAT32 , 할당 단위 크기 64KB로 지정 후 포맷하여 주시기 바랍니다.



- ③ LTE차량영상서비스 웹사이트(www.usmartview.co.kr) 자료실에서 펌웨어 파일을 다운로드 받으시고, 압축해제 후 두개의 파일을 복사합니다.



- ④ 포맷이 완료된 메모리카드에 "setting"폴더를 생성합니다.



- ⑤ 생성된 "setting"폴더 내에 ③에서 복사한 두개의 파일을 붙여넣기 합니다

- ⑥ 펌웨어 파일이 복사 된 메모리카드를 단말기에 삽입 후 전원을 연결하여 줍니다.

- ⑦ "새로운 펌웨어가 발견되었습니다. 펌웨어 업그레이드를 진행합니다" 음성멘트 출력 후 자동으로 업데이트를 진행합니다.
※ 펌웨어 업데이트시 POWER, STATUS , GPS 3개의 LED가 동시에 청색으로 점멸

- ⑧ "업그레이드가 완료되었습니다" 음성멘트 출력 후 시스템이 자동으로 재시작합니다.

★ 펌웨어 업데이트 진행시 차량의 시동이 꺼지지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

★ 펌웨어 업데이트 중 정상적인 업데이트가 진행 되지 않을 수 있으니 절대로 메모리 카드를 제거하지 않기 바랍니다.